

Programm PE-Schläuche Allgemeines Ausgabe 9.2008

Grösse	20	25	32	40	50	63	75	90
Zoll	1/2 "	3/4 "	1"	1 1/4"	1 1/2 "	2 "	2 1/2 "	3 "

PN 8 bar

	63
	3.8
	0.716
	auf Anfrage

Rabatt	pe80s	Rabatt auf Anfrage
--------	-------	--------------------

PN 10 bar mit SVGW Zulassung ab Wandstärke 2.9mm

	20	25	32	40	50	63	75	90
Wandstärke	-	2	2	2.4	3	3.8	4.5	5.4
Gewicht / kg	-	0.15	0.194	0.293	0.45	0.716	1.009	1.448
PN 10		2.60	3.25	4.60	7.05	10.70	15.10	21.75

Rabatt	Rabatt 1	Rabatt 2	auf Anfrage
	Dm 110x6.6mm auf Anfrage		

PN 16 bar mit SVGW Zulassung ab Wandstärke 2.9mm

	20	25	32	40	50	63	75	90
Wandstärke	2	2.3	2.9	3.7	4.6	5.8	6.8	8.2
Gewicht / kg	0.116	0.170	0.269	0.427	0.661	1.044	1.456	2.107
PN 16	2.10	3.00	4.55	6.65	10.30	15.60	21.80	31.55

Rabatt	Rabatt 1	Rabatt 2	auf Anfrage
	Dm 110x10mm auf Anfrage		

ab Lager Hünenberg erhältlich

8 / 12.5 / 16 bar Rollen bis Dm 40 à 100m

8 / 12.5 / 16 bar Rollen Dm 50 und Dm 63 à 100m oder à 50m

weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage

Spezialanwendung (bsp. Güllenschlauch)

	63x55.4	63x53.6	63x55.4	75 x63.8	90x76.8
Wandstärke	3.8	4.7	3.8	5.6	6.6
Gewicht / kg	0.716	0.855	0.716	1.190	1.710

Nettopreise auf Anfrage

ab Lager Hünenberg erhältlich

dm 75 und dm 90

Rollen à 50m und 100m

andere Abmessungen und Längen auf Anfrage