

GODKENDELSESINDEHAVER:

Lauridsen Handel - Import A/S
Ambolten 1
6800 Varde
Telefon: 75 16 90 29
Telefax: 75 16 94 05

Spænderingssamling til afløbsrør i jord

FLEX-SEAL

type SC og AC, dim. \varnothing 100 - \varnothing 300 mm

FABRIKAT:

Flex-Seal Couplings Ltd., England

MÆRKNING:

Manchet:

- 1 Fabrikantmærke: Flex-Seal
- 2 Typebetegnelse: SC eller AC og ramme
- 3 Kvalitet: BS 2494 eller BS 2494G

Spændebånd:

- 1 Fabrikantmærke: JCS
- 2 Kvalitet: AISI 316



Type SC (Standard Coupling)



Type AC (Adaptor Coupling)

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

- 1 Spænderingssamlingen anvendes fortrinsvis i forbindelse med reparation til samling af muffeløse VA-godkendte afløbsrør af PVC, PE, beton, ler, støbejern eller rustfrit stål med dimensioner 100-300 mm.
- 2 Hvis samlingen udføres på afløb med olie- eller benzinholdigt spildevand, anvendes en manchet af den oliebestandige kvalitet, BS 2494 (nitrilgummi).
- 3 Medhver enkelt overgangsmanchet skal følge sammenspændingsdiagram for korrekt valg og sammenspænding af hver enkelt manchettetype.
- 4 Montering udføres iøvrigt i overensstemmelse med leverandørens monteringsvejledning.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse og materiale:

Spænderingssamlingen findes i to typer: SC, som er beregnet for rør med samme udvendig diameter, og AC, som er beregnet for rør med forskellige diametre.

Spænderingssamlingen består af en manchet af gummi, som samles til spidsender med spændebånd af rustfrit stål, der tilspændes med skruer. Type SC er forsynet med ekstra spændebånd på midten for støtte af samlingen.

Hver manchetsamling kan optage en vis forskel på rørets yderdiameter. Til brug for samling af rør med større dimensionsforskelle, og hvor der ikke findes en passende manchet af type AC, kan leveres foringer af gummi til anvendelse i forbindelse med spænderingssamling type SC. Toleranceområdet fremgår af fabrikkens tabeller.

Materiale

Manchet og foringer er af gummi, normalt EPDM af kvalitet BS 2494D eller, på bestilling, nitrilgummi af kvalitet BS 2494G til olie- eller benzinholdigt spildevand. Spændebånd og skruer er af rustfrit, syrefast stål, AISI 316.

Dimensioner

Spænderingssamlingen findes for begge typer i flere varianter, der dækker dimensionsområdet \varnothing 100 - \varnothing 300 mm.

I øvrigt henvises til fabrikantkatalog.